

KAESER
COMPRESSORS®



MOBILAIR® programma ar CE atbilstības apliecinājumu

Mobilie kompresori ar pasaulē atzīto SIGMA PROFIL[®]
padeves daudzums no 1,2 līdz 48,1 m³/min

www.kaeser.com

Alternatīvās piedziņas

Alternatīvas piedziņas					e-power	
Modelis			M 13	M 17	M 13E	
Plūsmas apjoms ar darba pārspiedienu	7 bar	m³/min	1,2	–	1,25	
	100 psi	cfm	42		44	
	10 bar	m³/min	1,0	–	1,0	
	145 psi	cfm	35		35	
	13 bar	m³/min	0,85	–	0,85	
	175 psi	cfm	30		30	
	15 bar	m³/min	–	1,0	0,75	
	200 psi	cfm		35	27	
Motora tips			Honda GX 630	Honda GX 630	Siemens	
Motora nominālā jauda			kW	15,5	15,5	7,5
Saspiestā gaisa sagatavošana			○	○	○	



Kompaktās ierīces

Kompaktas ierīces						e-power			
Modelis			M 20	M 27	M 30	M 27E	M 31E	M 50E	
Plūsmas apjoms ar darba pārspiedienu	7 bar	m³/min	2,0	2,6	2,9	2,6	3,15	5,0	
	100 psi	cfm	71	92	100	92	110	180	
	10 bar	m³/min	–	2,1	–	–	2,6	3,8	
	145 psi	cfm		74			92	135	
	12 bar	m³/min	–	1,9	–	–	2,3	–	
	175 psi	cfm		67			81		
	14 bar	m³/min	–	1,6	–	–	1,9	–	
	200 psi	cfm		57			67		
Motora tips			Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105	Siemens	Siemens	Siemens	
Motora nominālā jauda			kW	14,7	18,2	18,2	15	22	25
Saspiestā gaisa sagatavošana			○	○	○	○	○	○	
Izvēles aprīkojums, ģenerators			kVA	–	6,5	–	–	–	




Universālās ierīces

Modelis			M 58utility	M 59		M 65		M 82
Plūsmas apjoms ar darba pārspiedienu	7 bar	m³/min	5,1	5,5		6,6		8,4
	100 psi	cfm	180	195		230		295
	10 bar	m³/min	4,35	4,7		5,6		6,8
	145 psi	cfm	155	165		195		240
	12 bar	m³/min	–	–		–		6,1
	175 psi	cfm						215
	14 bar	m³/min	–	3,8		4,6		5,5
	200 psi	cfm		135		160		195
Motora tips			Kubota V2403-CR	Hatz 3H50TICD		Kubota V2403CR-T		Kubota V3307-CR-T
Motora nominālā jauda		kW	35,3	43,5		47,9		54,6
Saspiestā gaisa sagatavošana			○	○		○		○
Izvēles aprīkojums, ģenerators		kVA	–	8,5 / 13		–		8,5 / 13



Jaudas paketes

Modelis			M 125		M 171	
Plūsmas apjoms ar darba pārspiedienu	8,6 bar	m³/min	-		17,0	
	125 psi	cfm			600	
	10 bar	m³/min	11,5		15,5	
	145 psi	cfm	405		550	
	12 bar	m³/min	10,7		13,5	
	175 psi	cfm	380		475	
	14 bar	m³/min	9,7		11,5	
	200 psi	cfm	345		405	
Motora tips			Deutz TCD 4.1 L04		Deutz TCD 6.1 L06	
Motora nominālā jauda		kW	105		129	
Saspiestā gaisa sagatavošana			○		○	
Izvēles aprīkojums, ģenerators		kVA	13		-	



P-525LV Palūdzas lētības veikt tehniskās izmaiņas/ 24

Lieljaudas kompresori

Modelis				M 255		e-power	
						M 250E	M 255E
Plūsmas apjoms pie darba pārspiediena	8,6 bar	m³/min	26,5			25,0	-
	125psi	cfm	950			885	
	10 bar	m³/min	24,8			20,4	24,7
	145 psi	cfm	875			720	875
	12 bar	m³/min	-			-	19,9
	175 psi	cfm				-	705
	14 bar	m³/min	19,7			16,2	-
	200 psi	cfm	695			570	
Motora tips			Cummins B6 DN 7		Siemens		Siemens
Motora nominālā jauda		kW	210		132		160
Saspiestā gaisa sagatavošana			○		○		○

